


HOOKS

[KP-1336]



\ SWIVEL HOOK (슈벨 훅크)

- 체인,와이어 등과 결합하여 중량물을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




S.W.L (T)		Dimensions (mm)										Weight (kg)
Carbon	Alloy	B	C	D	F	G	J	N	O	R	S	
3/4	-	21	32	73	32	18	24	16	23	116	10	0.3
1	-	33	38	80	35	21	25	18	24	136	13	0.6
1 1/2	-	38	45	91	38	25	27	22	27	155	16	1
2	-	38	45	102	41	28	30	24	30	165	16	1
3	-	42	50	123	50	36	38	29	36	190	19	2.3
5	7	58	63	160	63	46	45	36	43	245	25	4.7
-	11	60	70	190	76	57	61	41	56	289	29	7.4
-	15	62	79	211	82	65	66	49	76	304	31	10
-	22	95	104	263	107	75	86	60	82	421	37	21

[KP-1348]



\ EYE HOOK WIDE (아이 훅크 - 와이드형)

- 체인,와이어 등과 결합하여 중량물을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Size	S.W.L (T)	B.L (T)	A	B	C	L	R	E	H	Weight (kg)
5000LBS	2.2	4.5	23	97	16	160	133	37	20.6	0.42
7000LBS	3.1	6.3	22	108	20.3	190	133.5	40	24	0.68

[KP-1338]



\ GR80 EXCAVATOR WELD-ON HOOK (용접용 훅크)

- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Size	S.W.L (T)	Dimensions (mm)								Weight (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H	
2	2	29	88	21	30	30	114	9	5	2
3	3	29	106	23	30	35	133	10	6	3
5	5	34	131	30	46	45	166	13	8	8.8
8	8	35	133	39	51	50	173	13	9	12
10	10	50	170	44	60	56	221	14	9	16.9

[KP-13381]



\ WELDING HOOK, 용접 훅크

- 사용용도 : 배 갑판에 안전하게 체인을 고정시키는 용도로 사용
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Weight (kg)
15	30	8	21	0.125

[KP-1339]



\ TWIST HOOK (원목 훅크)

- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




S.W.L (T)	Dimensions (mm)						Weight (kg)
	K	P	A	B	T	H	
8	210	38	46	286	46	57	6.5

[KP-1340]



\ GR80 CLEVIS CLAW HOOK (C/C 훅크)

- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- 슬링용 체인의 길이조절 밸런스 맞추는 역할



Chain Size (mm)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)					Weight (kg)
		A,B	C	D	E	F	
6	1.2	6.7	8	7	11	45	0.16
7.8	2	8.7	10	9	16	62	0.4
10	3.2	12.5	14	12	25	87	0.94
13	5.4	16.5	17	15	32	115	1.92
16	8.2	20.5	19	19	39	143	3.16
18.2	12.5	21.5	23	22	45	152	6.2