



## FORGED SHACKLES | 단조 샤클, CE인증제품

SHACKLES & TURNBUCKLES ●●●●●●●●●●

[KP-2010]



\ F-BC | 보급형

- 도는 샤클에는 S.W.L(Safety Working Load)이 나타납니다.
- 재질 : Forged carbon steel body & screw pin
- 파단하중 : KBC4 SWL X 4  
사용하중 초과사용금지, 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 총격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.

[KP-2011]




\ F-BC | 고급형

- 도는 샤클에는 S.W.L(Safety Working Load)이 나타납니다.
- 재질 : Forged carbon steel body & Alloy steel screw pin(합금핀)
- 파단하중 : KBC6 SWL X 6  
사용하중 초과사용금지, 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 총격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- Marking : CE KBC 6



[KP-2000] \ F-BC



| Size<br>(in) | S.W.L<br>(T) | Weight Each<br>(lbs) |       | Dimensions (in) |      |       |      |      |      |      |       |       |      | Tolerance<br>+/- (in) |  |
|--------------|--------------|----------------------|-------|-----------------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|-----------------------|--|
|              |              | F-BC                 | F-SC  | A               | B    | C     | D    | E    | F    | G    | H     | K     | C&G  | A                     |  |
| 3/16         | 1/3          | 0.6                  | -     | 0.38            | 0.25 | 0.88  | 0.19 | 0.6  | 0.56 | -    | 1.47  | -     | 0.06 | 0.06                  |  |
| 1/4          | 1/2          | 0.1                  | 0.11  | 0.47            | 0.31 | 1.13  | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 0.91 | 1.84  | 1.59  | 0.06 | 0.06                  |  |
| 5/16         | 3/4          | 0.19                 | 0.17  | 0.53            | 0.38 | 1.22  | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 1.07 | 2.09  | 1.91  | 0.06 | 0.06                  |  |
| 3/8          | 1            | 0.31                 | 0.28  | 0.66            | 0.44 | 1.44  | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 1.28 | 2.49  | 2.31  | 0.13 | 0.06                  |  |
| 7/16         | 1 1/2        | 0.38                 | 0.43  | 0.75            | 0.5  | 1.69  | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 1.48 | 2.91  | 2.67  | 0.13 | 0.06                  |  |
| 1/2          | 2            | 0.72                 | 0.59  | 0.81            | 0.64 | 1.88  | 0.5  | 1.31 | 1.19 | 1.66 | 3.28  | 3.03  | 0.13 | 0.06                  |  |
| 5/8          | 3 1/4        | 1.37                 | 1.25  | 1.06            | 0.77 | 2.38  | 0.63 | 1.69 | 1.5  | 2.04 | 4.19  | 3.76  | 0.13 | 0.06                  |  |
| 3/4          | 4 3/4        | 2.35                 | 2.63  | 1.25            | 0.89 | 2.81  | 0.75 | 2    | 1.81 | 2.4  | 4.97  | 4.53  | 0.25 | 0.06                  |  |
| 7/8          | 6 1/2        | 3.62                 | 3.16  | 1.44            | 1.02 | 3.31  | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 2.86 | 5.83  | 5.33  | 0.25 | 0.06                  |  |
| 1            | 8 1/2        | 5.03                 | 4.75  | 1.69            | 1.15 | 3.75  | 1    | 2.69 | 2.38 | 3.24 | 6.56  | 5.94  | 0.25 | 0.06                  |  |
| 1 1/8        | 9 1/2        | 7.41                 | 6.75  | 1.81            | 1.25 | 4.25  | 1.13 | 2.91 | 2.69 | 3.61 | 7.47  | 6.78  | 0.25 | 0.06                  |  |
| 1 1/4        | 12           | 9.5                  | 9.06  | 2.03            | 1.4  | 4.69  | 1.29 | 3.25 | 3    | 3.97 | 8.25  | 7.5   | 0.25 | 0.06                  |  |
| 1 3/8        | 13 1/2       | 13.53                | 11.63 | 2.25            | 1.53 | 5.25  | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 4.43 | 9.16  | 8.28  | 0.25 | 0.13                  |  |
| 1 1/2        | 17           | 17.2                 | 15.95 | 2.38            | 1.66 | 5.75  | 1.53 | 3.88 | 3.63 | 4.87 | 10    | 9.05  | 0.25 | 0.13                  |  |
| 1 3/4        | 25           | 27.78                | 26.75 | 2.88            | 2.04 | 7     | 1.84 | 5    | 4.19 | 5.82 | 12.34 | 10.97 | 0.25 | 0.13                  |  |
| 2            | 35           | 45                   | 42.31 | 3.25            | 2.3  | 7.75  | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 6.82 | 13.68 | 12.74 | 0.25 | 0.13                  |  |
| 2 1/2        | 55           | 85.75                | 71.75 | 4.13            | 2.8  | 10.5  | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 8.07 | 17.9  | 14.85 | 0.25 | 0.13                  |  |
| 3            | 85           | -                    | -     | 5               | 3.3  | 13    | 3.12 | 7.88 | 6.5  | 8.56 | 21.5  | 16.87 | 0.25 | 0.13                  |  |
| 3 1/2        | 120          | -                    | -     | 5.25            | 3.76 | 14.63 | 3.62 | 9    | 8    | -    | 24.88 | -     | 0.25 | 0.13                  |  |
| 4            | 150          | -                    | -     | 5.5             | 4.26 | 14.5  | 4    | 10   | 9    | -    | 25.68 | -     | 0.25 | 0.13                  |  |

[KP-2012]



\ F-SC | 보급형

- 도는 샤클에는 S.W.L(Safety Working Load)이 나타납니다.
- 재질 : Forged carbon steel body & screw pin
- 파단하중 : KBC4 SWL X 4  
사용하중 초과사용금지, 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 총격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.

[KP-2013]



\ F-SC | 고급형

- 도는 샤클에는 S.W.L(Safety Working Load)이 나타납니다.
- 재질 : Forged carbon steel body & Alloy steel screw pin(합금핀)
- 파단하중 : KBC6 SWL X 6  
사용하중 초과사용금지, 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 총격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- Marking : CE KBC 6

[KP-2001] \ F-SC

