

リトラクタ/スプリングバランサ

空間の効果的活用で作業スペース改善

バランスエース®

作業環境改善 電気や空気などの動力を必要とせず、安全な作業が可能
 作業者にやさしい 作業者の疲労を低減し、効率アップ

リトラクタ

- ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを静止。
- カラーは2種類から選べます。

Model
NTW-06R



Model
NTW-1R



Model
NTW-2R



Model
NTW-06R-01



Model
NTW-1R-01



Model
NTW-2R-01



仕様

型式	NTW-06R/NTW-06R-01	NTW-1R/NTW-1R-01	NTW-2R/NTW-2R-01
容量 kg	0.2~0.6	0.5~1.0	1.0~2.0
ストローク m	1.5	1.5	1.5
本体質量 kg	0.3	0.3	0.3

スプリングバランサ

- 工具などを、引き出しストロークの範囲内で調整し、静止することができます。

超軽量型

Model
NTW-00



超軽量型

Model
NTW-0



軽量型

Model
NTW-3,NTW-5



中量型

Model
NTW-9,NTW-15



仕様

型式	NTW-00	NTW-0	NTW-3	NTW-5	NTW-9	NTW-15
容量 kg	0.5~1.5	0.5~1.5	1.0~3.0	2.5~5.0	4.5~9.0	9.0~15.0
ストローク m	0.5	1.0	1.3	1.3	1.3	1.3
本体質量 kg	0.2	0.6	1.4	1.5	3.4	3.8

スプリングバランサ

タイゴン

- 重量型

Model
TW-22



Model
TW-30



Model
TW-40



Model
TW-50



Model
TW-60



Model
TW-70



仕様

型式	TW-22	TW-30	TW-40	TW-50	TW-60	TW-70
容量 kg	15~22	22~30	30~40	40~50	50~60	60~70
ストローク m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
本体質量 kg	7.2	7.6	9.8	10.4	11.6	11.8

バッテリー機器

穴あけ機器

環状刃物

アングル加工機

ポンチ・ダイス

面取り加工機

チップ

はくり工具

研削・研磨工具

研磨ベルト

バリ取り工具

切断工具

穴あけ工具

ねじ締め工具

スプリングバランサ