



● CGN 1t



● CG 3t



● CPN 1t



● CP 3t

■ CGN型(ギヤードトオリ結合式)・CPN型(プレントオリ結合式)仕様

型 式		定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	フック間 最小距離 (mm)	ギヤードトオリ 横平均手動力 N (kgf)	適用横行レール			自重 (kg)	
CGN型	CPN型					幅 (mm)	最小の高さ (mm)	最小回転 半径 (mm)	CGN型	CPN型
CGN-0.25	CPN-0.25	250kg	2.5	279	14.7 (1.5)	50・75・100・125	100	※ 900	13	10.5
CGN-0.5	CPN-0.5	0.5	2.5	279	29.4 (3)	50・75・100・125	100	※ 900	13	10.5
CGN-1	CPN-1	1	2.5	326	49 (5)	75・100・125・150	100	1100	19	16
CGN-1.5	CPN-1.5	1.5	2.5	367	49 (5)	100・125・150	150	1200	29	26
CGN-2	CPN-2	2	3	399	58.8 (6)	100・125・150	150	1200	34.5	31
CG-3	CP-3	3	3	485	78.4 (8)	100・125・150	180	1700	52	46
CG-5	CP-5	5	3	569	112.7 (11.5)	125・150・175	250 [200]	2300	89	82

注1 ※横行レール幅50mmのレールは、直線レールのみ適用となります。

注2 【 】内数値はプレントオリ結合式の場合の数値です。

注3 3t, 5tのトオリは従来型のG型、P型トオリを使用しています。

新発売

● PN



新発売

● GN



■ GN型(ギヤードトオリ)・PN型(プレントオリ)仕様

型 式		定格荷重 (t)	ギヤードトオリ標準揚程 (m)	適用横行レール幅 (mm)	最小回転半径 (mm)	自重 (kg)	
GN/G	PN/P					GN/G	PN/P
GN-0.5	PN-0.5	0.5	2.5	50・75・100・125	※ 900	7	4.5
GN-1	PN-1	1	2.5	75・100・125・150	1100	10	7
GN-1.5	PN-1.5	1.5	2.5	100・125・150	1200	17.5	14.5
GN-2	PN-2	2	3	100・125・150	1200	18	14.5
G-3.1	P-3.1	3.1	3	100・125・150	1700	33.5	27
G-5	P-5	5	3	125・150・175	2300	55.8	48.5

注1 ※横行レール幅50mmのレールは、直線レールのみ適用となります。

注2 3t, 5tのトオリは従来型のG型、P型トオリを使用しています。